


















**ЕЛЕКТРОНИ,  
КОМУНИКАЦИОННИ И  
АВТОМАТИЗИРАНИ СИСТЕМИ**


**ПРИЕМНА, СЕРВИЗ, ОФИС**  
1612 София, ж.к. "Красно село"  
ул. "Клостнидал" 62  
тел.: 02/950 30 30, 088950 3035,  
089 4721 951  
факс: 02/958 6833  
e-mail : ranina@info.tel.bg

## ЦЕНОВА ЛИСТА – СИСТЕМИ ЗА КОНТРОЛ НА ДОСТЪП в сила от 01.03.2010г.

№	Модел	Описание		Цена
<b>701 Server и VisualProx– Безплатни софтуерни приложения за контрол на достъпа и работното време</b>				
<b>КАРТИ И ТАГОВЕ</b>				
1		AR-2561RL	Стандартна карта (Read Only, sequential) 125K	0,69
2		AR-8792 ISORL	ISO карта (Read Only, random) 125K	1,34
3		AR-701KPCRL-2	Ключодържател Read Only	1,11
4		AR-TAGK61R20	Ключодържател Read Only, правоъгълен	1,01
<b>MIFARE КАРТИ</b>				
5		AR-TAGC13W50 (AR-5136CD)	Mifare, стандартна ( 1 Kbyte) MF1, S50 8K bits EEPROM	1,56
6		AR-TAGK33W20F (AR-5136KP)	Mifare, стандартен ключодържател ( 1 Kbyte) MF1, S50 8K bits EEPROM с RoHS	1,94
7		AR-TAGK63W20	Mifare, стандартен ключодържател(1Kb)MF1,S508Kbits EEPROM с RoHS,правоъгълен	1,83
8		AR-737PDX8N21	Устройство за програмиране	72,00
<b>ЧЕТЦИ</b>				
9		AR-725UBX3 (AR-725U-M)	125kHz Proximity четец, Wiegand изход, влагозащитен, с метална рамка, различни цветове	86,40
10		AR-725UBX3 (AR-725U)	125kHz Proximity четец, Wiegand изход, влагозащитен, различни цветове	72,00
11		AR-737U125-WG	125K Proximity четец /WG, водозащитен	46,08
12		AR-737H125-485	125K Proximity четец/RS485, водозащитен	46,08
13		AR-737U1356-WG	Mifare Proximity четец/WG, водозащитен	64,80
14		AR-737U1356-232	Mifare Proximity четец/RS232, водозащитен	72,00
15		AR-737H1356-485	Mifare Proximity четец/RS485, водозащитен	64,80
16		AR-721K	Proximity четец с клавиатура	44,64
17		AR-721U	Micro Proximity четец	36,00
18		AR-721UW	Micro Proximity четец, влагозащитен	38,88
19		AR-721U-1356-W	Mifare Micro Proximity четец, влагозащитен	64,80
20		AR-661U	Proximity четец, разстояние за прочитане: 33-60см влагозащитен	237,60
21		AR-321WDR1N11	RS-485 четец и държач за смарт карти, до 1024 потребителя, 4 цифрови входа, 1 релеен изход, 3 транзисторни изхода (open collector), LED: 2 бели /за статус/, 1 зелен (ОК), 1 червен /грешка/: захранване: 12-24 VDC (USB)	86,40
<b>STANDALONE КОНТРОЛЕРИ</b>				
22		AR-725HBR1 (AR-725H-M)	RS-485, 125kHz Proximity Контролер, Firmware ISP Upgradable, осветен touch-панел, влагозащитен, с метална рамка, до 1024 потребители, различни цветове	129,60
23		AR-725HDR1 (AR-725H1356-M)	RS-485, MiFare Proximity Контролер, Firmware ISP Upgradable, осветен touch-панел, влагозащитен, с метална рамка, до 1024 потребители, различни цветове	132,48
24		AR-725HBR1 (AR-725H)	RS-485, 125kHz Proximity Контролер, Firmware ISP Upgradable, осветен touch-панел, влагозащитен, до 1024 потребители, различни цветове	115,20
25		AR-725HDR1 (AR-725H1356)	RS-485, MiFare Proximity Контролер, Firmware ISP Upgradable, осветен touch-панел, влагозащитен, до 1024 потребители, различни цветове	118,08
26		AR-725EBRA1 (AR-725E-M)	10/100Base T, 125kHz Контролер, Firmware ISP Upgradable, осветен touch-панел, влагозащитен, с метална рамка, до 16000 потребителя, различни цветове	187,20
27		AR-725EBRA1 (AR-725E)	10/100Base T, 125kHz Контролер, Firmware ISP Upgradable, осветен touch-панел, влагозащитен, до 16000 потребителя, различни цветове	172,80
28		AR-721HBR1	RS-485, 125kHz Proximity контролер с клавиатура, без LCD, цвят сив или сребрист	63,36
29		AR-721HDR1	Mifare Network Proximity контролер с клавиатура, без LCD, цвят сив или сребрист	83,52
30		AR-321HBR1	RS-485 Network Proximity контролер с клавиатура, без LCD, до 1024 потребителя, Метален, Влагозащитен - IP54	108,00
31		AR-327HBR1	RS-485 Network Proximity контролер с клавиатура, LCD, до 1024 потребителя, Метален, Влагозащитен – IP54	158,40
32		AR-727HBR1121 (AR-727H-B)	Network Proximity контролер с клавиатура, с LCD, до 1000 потребителя, поддържа Transferring Wiegand to RS-485, влагозащитен	125,28
33		AR-727HDR1121 (AR-727H1356-B)	Network Proximity контролер с клавиатура, с LCD, до 1000 потребителя, поддържа Transferring Wiegand to RS-485, влагозащитен	144,00

34		AR-757HBR11_1	125KHz Stand-alone/Networking Proximity контролер, Firmware ISP Upgradable (H4/6/8 changeable), бутон за звънец, влагозащитен	76,32
35		AR-757HDR11_1	Mifare Stand-alone/Networking Proximity контролер, Firmware ISP Upgradable (H4/6/8 changeable), бутон за звънец, влагозащитен	97,92
<b>КЛАВИАТУРИ</b>				
36		AR-721KP	Клавиатура, 500 потребителя, 1 двуцветен LED, звукова сигнализация	54,72
<b>МРЕЖОВИ КОНТРОЛЕРИ</b>				
37		AR-829E	125KHz Proximity контролер, Stand-alone & Network, до 15 000 потребителя, LCD панел, TTL сериен порт с възможност за включване на външен принтер, LED, вградени анти-тампер и watchdog функции, клавиатура, WG порт	259,20
38		AR-829E1356	Mifare Network Proximity контролер, Stand-alone & Network, до 15 000 потребителя, LCD панел, TTL сериен порт с възможност за включване на външен принтер, LED, вградени анти-тампер и watchdog функции, клавиатура, WG порт	273,60
39		AR-716E	Контролер с 2 RS-485 порта /всеки порт поддържа 8 четеца/; 2 Wiegand порта за до 2 WG четеца; максимум до 16 врати, възможност за работа в мрежа на 254 AR-716, запазване на информацията над 60 дни без захранване, функция за отваряне на всички врати при спешност, вграден watchdog за предпазване от блокиране, вграден Ethernet interface за LAN или WAN, UPS функция	365,76
40		AR-716Ei	Контролер с 2 RS-485 порта /всеки порт поддържа 8 четеца/; 2 Wiegand порта за до 2 WG четеца; максимум до 16 врати, възможност за работа в мрежа на 254 AR-716, запазване на информацията над 60 дни без захранване, функция за отваряне на всички врати при спешност, вграден watchdog за предпазване от блокиране, вграден Ethernet interface за LAN или WAN, с 10 Base T <b>специализирана платка</b> , UPS функция	403,20
41		AR-708E	Ethernet мрежов контролер за множество врати	417,60
42		AR-708-TC-PCB	Платка за управление на захранването на AR-708E	43,20
<b>КОНТРОЛЕРИ С ЧЕТЦИ НА ПРЪСТОВИ ОТПЕЧАТЪЦИ</b>				
43		AR-821EFB-9000DO	RS-485, 125KHz Proximity контролер с четец на пръстови отпечатащи, с оптичен сензор, Stand-alone / Network, до 4 500 пръстови отпечатаща, до 10 000 карти, LCD панел, 6 LED индикатора за идентификация, вградени анти-тампер и watchdog функции, TTL сериен изход, WG порт	561,60
44		AR-821EFBI-9000DO	10 Base T, 125KHz Proximity контролер с четец на пръстови отпечатащи с оптичен сензор, Stand-alone / Network, до 4 500 пръстови отпечатаща, до 10 000 карти, LCD панел, 6 LED индикатора за идентификация, вградени анти-тампер и watchdog функции, TTL сериен изход, WG порт	684,00
45		AR-821EFD-9000DO	RS-485, MiFare Proximity контролер с четец на пръстови отпечатащи с оптичен сензор, Stand-alone / Network, до 4 500 пръстови отпечатаща, до 10 000 карти, LCD панел, 6 LED индикатора за идентификация, вградени анти-тампер и watchdog функции, TTL сериен изход, WG порт	583,20
46		AR-821EFDi-9000DO	10 Base T, MiFare Proximity контролер с четец на пръстови отпечатащи с оптичен сензор, Stand-alone / Network, , до 4 500 пръстови отпечатаща, до 10 000 карти, LCD панел, 6 LED индикатора за идентификация, вградени анти-тампер и watchdog функции, TTL сериен изход, WG порт	705,60
47		AR-821EFB-9000MT	RS-485, 125KHz Proximity контролер с четец на пръстови отпечатащи с <b>капацитивен сензор</b> , Stand-alone / Network, до 4 500 пръстови отпечатаща, до 10 000 карти, LCD панел, 6 LED индикатора за идентификация, вградени анти-тампер и watchdog функции, TTL сериен изход, WG порт	576,00
48	AR-821EFBi-9000MT	10 Base T, 125KHz Proximity контролер с четец на пръстови отпечатащи с <b>капацитивен сензор</b> , Stand-alone / Network, до 4 500 пръстови отпечатаща, до 10 000 карти, LCD панел, 6 LED индикатора за идентификация, вградени анти-тампер и watchdog функции, TTL сериен изход, WG порт	698,40	
49	AR-821EFD-9000MT	RS-485, MiFare Proximity контролер с четец на пръстови отпечатащи с <b>капацитивен сензор</b> , Stand-alone / Network, до 4 500 пръстови отпечатаща, до 10 000 карти, LCD панел, 6 LED индикатора за идентификация, вградени анти-тампер и watchdog функции, TTL сериен изход, WG порт	597,60	
50	AR-821EFDi-9000MT	10 Base T, MiFare Proximity контролер с четец на пръстови отпечатащи с <b>капацитивен сензор</b> , Stand-alone / Network, до 4 500 пръстови отпечатаща, до 10 000 карти, LCD панел, 6 LED индикатора за идентификация, вградени анти-тампер и watchdog функции, TTL сериен изход, WG порт	720,00	
51		AR-821EVB-2000DS	RS-485, 125KHz контролер с четец на пръстови отпечатащи, Stand-alone / Network, Vein Machine <b>технология</b> (пръстът се осветява с IR и камерата сканира кръвоносната система, като цифровизира и разпознава индивидуалната структура) - до 2,000 пръстови отпечатаща, до 10 000 карти, , LCD панел, 6 LED индикатора за идентификация, вградени анти-тампер и watchdog функции, TTL сер.изход, WG порт	2845,44
52		AR-821EVD-2000DS	RS-485, MiFare контролер с четец на пръстови отпечатащи, Stand-alone / Network, Vein Machine <b>технология</b> (пръстът се осветява с IR и камерата сканира кръвоносната система, като цифровизира и разпознава индивидуалната структура) - до 2,000 пръстови отпечатаща, до 10 000 карти, , LCD панел, 6 LED индикатора за идентификация, вградени анти-тампер и watchdog функции, TTL сер.изход, WG порт	2845,44
<b>КОЛЕКТОРИ НА ДАННИ</b>				
53		AR-732M	Колектор на съобщения	424,80
54		AR-732Mi	10 Base T Колектор на съобщения	460,80

<b>АСАНСЬОРНИ КОНТРОЛЕРИ</b>				
55		AR-401RO16-B	Контролер за 16 етажа, с 16 изхода, без TCP IP поддръжка, LED-индикатори	144,00
56		AR-401RO16	Контролер за 16 етажа, с 16 рел. Изхода, опция: TCP IP поддръжка /с AR-727i/, LED	172,80
57		AR-401DI16	Модул с 16 програмируеми канала /нормално затворени/, LED-индикатори	172,80
58		AR-401E	2-канален процесорен модул, запис на 10 000 събития, памет за 60 дни, LED-индикатори	374,40
<b>КОНВЕРТОРИ</b>				
59		AR-701CM	PC интерфейсно устройство с кабел (Isolated RS-232 to RS-485 Coverter)	40,32
60		AR-321CM	PC интерфейсно устройство, RS-485 to USB Converter, 2400bps-57600bps	41,76
61		AR-829L485	Online модул. RS-485 за 829E, 721H7, 727H	20,16
62		AR-727i	Мрежов модул с вграден Ethernet и TTL сериен интерфейс	79,20
63		AR-727CM	Serial Device мрежов сървър, вградени RS-232, RS-485 и Ethernet интерфейс, LED индикатори за включено захранване и състоянието на сигнала	100,80
<b>ПЕРИФЕРНИ УСТРОЙСТВА</b>				
64		AR-821RB	Релейна платка	3,46
65		AR-829RB	Релейна платка - source / sink trigger, DPDT рел. изход 1A / 30VDC, LED-индикатори	7,92
66		AR-485REP	RS-485 повторител	172,80
67		AR-WGREP	Weigang повторител	20,16
68		AR-716E-IO	Разширител за AR-716E ( 8 DI & 8 DO )	46,08
<b>ЗАХРАНВАЩИ УСТРОЙСТВА</b>				
69		BP-W12-1000-EO	AC адаптер, входящо напрежение: 100-240 VAC 50/60Hz, изходящо напрежение: 12VDC 1000mA	11,52
70		BP-W15-2400-EO	AC адаптер, входящо напрежение: 100-240 VAC 50/60Hz, изходящо напрежение: 15VDC 2400mA	21,60
<b>ЕЛЕКТРОМАГНИТНИ НАСРЕЩНИЦИ И АКСЕСОАРИ</b>				
71		AR-0090M (LK40)	EM насрещник 90LBS 12VDC/24VDC	46,08
72		AR-0200M (LK110)	EM насрещник 200LBS 12VDC/24VDC	51,84
73		AR-0300M (EM150)	EM насрещник 300LBS 12VDC/24VDC	51,84
74		AR-0300M-U	U-планка за AR-0300M стъклена врата	23,04
75		AR-0300MZL	L & Z планка за AR-0300M	25,92
76		AR-0400WF (GL180F)	EM Lock 400LBS, преден монтаж, водозащитена, 12VDC/24VDC	61,92
77		AR-0400WS (GL180)	EM Lock 400LBS, страничен монтаж, водозащитена, 12VDC/24VDC	61,92
78		AR-0400MZL	L & Z планка for AR-0400WS & AR-0400WF	25,92
79		AR-0400M-U	U-планка за AR-0400M стъклена врата	23,04
80		AR-0600M (EM250)	EM насрещник 600LBS 12VDC/24VDC	56,16
81		AR-0600M-U	U-Bracket for AR-0600M Glass Door	23,04
82		AR-0600M-R (EM250M)	EM насрещник 600LBS 12VDC/24VDC вътрешен монтаж	61,92
83		AR-0600M-DB (EM250A)	EM насрещник 600LBS*2 12VDC/24VDC стандартен/двоен	188,64
84		AR-0600MZL	L & Z планка за AR-0600M	31,68
85		AR-1200M (EM500)	EM насрещник 1200LBS стандартен 12VDC/24VDC	77,76
86		AR-1200M-DB (EM500A)	EM насрещник 1200LBS *2 12VDC/24VDC стандартен/двоен	227,52
87		AR-1200MZL	L & Z Bracket for AR-1200M	34,56
88		AR-1500WS (GL600F)	EM Lock 1500LBS водозащитена за страничен монтаж 12VDC/24VDC	90,72
89		AR-1500WS-ZL	L & Z планка за AR-1500WS	34,56
90		AR-1500WF (GL600)	EM Lock 1500LBS Gatelock преден монтаж, 12VDC/24VDC	90,72
91		AR-1500WF-ZL	L & Z планка за AR-1500WF	34,56
92		AR-0180M (LK80)	180LBS стандартна 12VDC/24VDC	43,20

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ БОЛТОВЕ И АКСЕСОАРИ				
93		LK-1201A	Електрически болтов насрещник	70,56
94		LK-1201B	Електрически болтов насрещник с LED	95,04
95		LK-1201A-BR	BR-Bracket for Bolt Lock	36,00
96		LK-1201A-U	U-Bracket for Bolt Lock Glass Door	23,04
ПОВИКВАЩИ БУТОНИ				
97		AR-PB-1A	Повикващ бутон / сребрист	14,40
98		AR-PB-1G	Повикващ бутон / златист	14,40
99		AR-PB-2A	Повикващ бутон / сребрист	17,28
100		AR-PB-3A	Повикващ бутон / сребрист	20,16
101		AR-PB-6A	Тънък пиезо-бутон със син и червен LED Ring, 114.3L*44.45W*6.35H(mm)	21,60
СОФТУЕР				
102		i.Timex	Софтуер за Контрол на достъпа и работното време: статистика за присъствие/отсъствие за всеки потребител/служител за дълъг период от време, множество видове справки, изчислява работното време, като отбелязва по-ранните и по-късните от стандартните работни часове, калкулира месечната заплата	410,40

\* Всички цени са в щатски долари и включват ДДС.

\* Предлаганата апаратура съответства на действащите европейски стандарти.

\* Отстъпки за дистрибутори и клиенти при редовни покупки или за количество.

\* Гаранция на апаратурата: 12 месеца от датата на закупуване.

\* Осигурен гаранционен и извънгаранционен сервиз.